

## Chaises polyuréthane asynchrones



1



2



3

- mécanisme asynchrone : réglage de l'inclinaison de l'assise et du dossier, de façon simultanée et indépendante
- parfait soutien lombaire dans toutes les positions de travail
- hauteur d'assise réglable par colonne liftgaz chromée, avec amortisseur d'assise
- 3 hauteurs disponibles, pour des réglages de 420 à 800 mm, plages de réglage de 130 à 240 mm
- assise et dossier en mousse de polyuréthane noir ou bleu
- assise : 400 x 380 mm
- dossier : 360 x 220 mm, épais. 40 mm
- piètement 5 branches en acier chromé, Ø 590 mm, sur patins articulés ou roulettes, avec 3 versions possibles : roulettes standards, roulettes bloquées en charge ou roulettes freinées à vide
- modèles avec repose-pieds en aluminium monobloc, réglage en hauteur par serrage périphérique

modèle	hauteur	base	repose-pieds	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				noir ●		bleu ●	
<b>sur patins</b>							
bas	420 à 550 mm	patins	-	KAN060		KAN068 [3]	
moyen	490 à 620 mm	patins	-	KAN064		KAN072	
haut	560 à 800 mm	patins	-	KAN065		KAN073	
moyen	490 à 620 mm	patins	aluminium monobloc	KAN066		KAN074	
haut	560 à 800 mm	patins	aluminium monobloc	KAN067 [2]		KAN075	
<b>sur roulettes</b>							
bas	460 à 590 mm	roulettes standards	-	KAN061		KAN069	
bas	460 à 590 mm	roulettes bloquées en charge	-	KAN062 [1]		KAN070	
bas	460 à 590 mm	roulettes freinées à vide	-	KAN063		KAN071	