

BALANCES

Balances analytiques portée 62 à 220 g

exactitude 0,01 mg	portée 62 à 220 g	plateau inox Ø 80 mm
------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

- technologie de pesée : compensation électromagnétique
- large chambre de pesée avec pare-brise en verre à 3 portes coulissantes, dim. 171 x 162 x h225 mm
- dim. : 215 x 345 x h345 mm / 6,5 kg
- alim : 230 V - 50 Hz
- livrées avec housse de protection pour clavier

balances écran LCD
<ul style="list-style-type: none"> • compte-pièce • pesée d'animaux • pesée en % • contrôle mini / maxi • totalisation • détermination densité • mémoire valeur max. • interface RS232

balances écran graphique
<ul style="list-style-type: none"> • compte-pièce • pesée d'animaux • pesée en % • contrôle mini / maxi • totalisation • détermination densité • mémoire valeur max. • fonction BPL • formulation (base de données de recettes, mémoire 99 recettes de 20 ingrédients chacune) • choix du langage • heure / date • interface RS232

balances écran tactile couleur
<ul style="list-style-type: none"> • compte-pièce • pesée d'animaux • pesée en % • contrôle mini / maxi • totalisation • détermination densité • mémoire valeur max. • statistiques • fonction BPL • formulation (base de données de recettes, mémoire 99 recettes de 20 ingrédients chacune) • textile / tissu • choix du langage • multi mots de passe • contrôle pipettes • interface RS232 • interface USB



1



2



3

portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	écran LCD rétroéclairé 1	écran graphique 2	écran tactile couleur 3
				étalonnage interne	étalonnage interne	étalonnage interne
62 g	0,01 mg	0, 03 mg	± 0,08 mg	LB6501	LB6511	LB6521
102 g	0,01 mg	0, 05 mg	± 0,08 mg	LB6502	LB6512	LB6522
62 g / 120 g	0,01 mg / 0,1 mg	0, 03 mg / 0,1 mg	± 0,08 mg / 0,2 mg	LB6503	LB6513	LB6523
82 g / 220 g	0,01 mg / 0,1 mg	0, 04 mg / 0,1 mg	± 0,08 mg / 0,2 mg	LB6504	LB6514	LB6524
102 g / 220 g	0,01 mg / 0,1 mg	0, 05 mg / 0,1 mg	± 0,08 mg / 0,2 mg	LB6505	LB6515	LB6525

accessoires page 752

Imprimantes série B pour balances

Imprimante
batterie interne



1

Imprimante
standard



2

- livrée avec adaptateur secteur 230 V et câble RS232C

- indication de la date et de l'heure
- impression sur rouleau papier ou étiquettes auto-collantes
- livrée avec adaptateur secteur 230 V

	LB2514	LB2510
type papier	papier thermique	papier thermique
vitesse impression	50 mm /sec	50 mm /sec
largeur papier	48 mm	48 mm
caractères/ligne	384 caractères/ligne	384 caractères/ligne
dimensions (lxpxh) / poids	66 x 105 x h57 mm / 280 g	106 x 184 x h110 mm / 950 g
alimentation	batterie rechargeable sur secteur	230 V
interface	RS232C	RS232C
Imprimantes pour balances	LB2514 1	LB2510 2
accessoires		
rouleau de papier pour imprimante	LB2612	LB2511
rouleau d'étiquettes pour imprimante	-	LB2611
convertisseur RS232/USB (branchement d'un PC)	LB2615	LB2615