

## Agitateur magnétique surface inox

capacité max.  
**800 ml**



- régulateur de vitesse
- appareil robuste en acier inox conçu pour fonctionner en continu
- boîtier résistant aux chocs et aux agressions chimiques

capacité	800 ml
surface	acier inox
dim. surface	110 x 110 mm
vitesse	réglable 100 à 1100 tr/min
puiss. agitation	10 W
protection	IP41
dimensions	110 x 115 x h60 mm / 700 g
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	CF1500

## Agitateur magnétique extra-plat

capacité max.  
**800 ml**

antidérapant  
et stable



- boîtier extra-plat très robuste en ABS, résistant aux projections accidentelles de produits chimiques
- stable et antidérapant
- charge max : 2,0 kg
- longueur recommandée du barreau magnétique : 40 mm
- conditions ambiantes admissibles : +5 à +40°C à 80% HR
- peut être nettoyé à l'eau courante

capacité	800 ml
surface	plastique (PET)
dim. surface	90 x 90 mm
vitesse	réglable 15 à 1500 tr/min
puiss. agitation	5 W
protection	IP65
dimensions	175 x 120 x h15 mm / 300 g
alimentation	240 V, 50 Hz
Agitateur	AG102

## Agitateur magnétique digital extra-plat

capacité max.  
**800 ml**

- ▶ écran digital avec contrôle et affichage de la vitesse et du temps



- fonction pulse et changement automatique de direction (toutes les 30 secondes)
- minuteur électronique jusqu'à 99 minutes ou mode infini
- augmentation progressive de la vitesse et l'enregistrement des dernières données
- longueur du barreau magnétique recommandée : 25 mm
- sans moteur, aucune maintenance nécessaire
- surface supérieure résistant à la corrosion
- livré avec un barreau magnétique 25 x 8 mm

capacité	800 ml
surface	acier inox
dim. surface	120 x 120 mm
vitesse	réglable 15 à 1 500 tr/min
protection	IP65
dimensions	120 x 164 x h12 mm / 400 g
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	NU1030

## Agitateur magnétique forme ronde

capacité max.  
**1 litre**



- régulateur de vitesse
- boîtier très robuste en ABS, résistant aux projections de produits chimiques
- sécurité moteur : la vitesse du moteur ne dépasse jamais la vitesse d'agitation maximale
- conditions ambiantes admissibles : 0 à +50°C et jusqu'à 95% HR

capacité	1 litre
surface	plastique
dim. surface	Ø 130 mm
vitesse	réglable 100 à 1000 tr/min
protection	IP54
dimensions	Ø 137 x 51 mm / 640 g
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	AH1500