

Agitateur magnétique avec affichage digital

capacité max.
3 litres



- régulateur de vitesse électronique
- affichage digital LED : vitesse de consigne et vitesse réelle
- boîtier ABS, excellente résistance aux produits chimiques
- conditions ambiantes max. : +5 à +60°C

capacité	3 litres
surface	plastique
dim. surface	Ø 135 mm
vitesse	réglable 100 à 1500 tr/min
protection	IP42
dimensions	150 x 260 x h80 mm / 1,8 kg
alimentation	230 V, 15 W
Agitateur	AG120

Agitateur magnétique monoposte illuminé

capacité max.
3 litres

▶ ultra-plat : hauteur 44 mm



- fonctionnement parfait à faible vitesse
- puissance d'agitation réglable sur 4 niveaux (25, 50, 75 et 100%) : permet d'adapter la puissance d'agitation au volume et à la viscosité du milieu agité, et de limiter l'échauffement de substances sensibles
- plaque en PMMA illuminée par des LED blanches exempte d'échauffement, luminosité réglable sur 4 niveaux
- affichage digital des réglages de la luminosité, de la vitesse et de la puissance d'agitation
- mémorisation des dernières vitesses d'agitation sélectionnées, même après une longue période sans utilisation
- centrage automatique du barreau, démarrage progressif
- boîtier ultra-plat en acier-inox entièrement moulé, entretien facile

- ultra-plat : hauteur 44 mm
- conditions ambiantes admissibles : -10 à +50°C / 80% HR

capacité	3 litres
surface	PMMA LED intégré
vitesse	réglable 100 à 2000 tr/min
protection	IP64
dimensions	188 x 238 x h44 mm / 3,6 kg
alimentation	100 à 240 V, 50/60Hz, 1,5 A
Agitateur	GV6000

Agitateur magnétique pour culture cellulaire

capacité max.
3 litres

▶ de 5 à 200 tours / minute programmable



- écran LED avec affichage de la vitesse
- modes de travail : agitation à vitesse constante, agitation par cycles, deux vitesses d'agitation ou combinaison du mode d'agitation par cycle et par deux vitesses
- en acier inoxydable, surface en silicone anti-dérapante et anti-corrosion
- puissance : 15 W

capacité	3 litres
surface	silicone
dim. surface	200 x 200 mm
vitesse	réglable 5 à 200 tr/min.
dimensions	205 x 250 x h90 mm
alimentation	240 V - 50 Hz
Agitateur	DG1710

Agitateur magnétique économique

capacité max.
3 litres

▶ jusqu'à 1500 tr/min



- boîtier ABS, excellente résistance aux produits chimiques
- conditions admissibles : +5 à +40°C / 80% HR
- puissance 10 W

capacité	3 litres
surface	plastique
dim. surface	Ø 135 mm
vitesse	réglable 0 à 1500 tr/min
protection	IP42
dimensions	150 x 260 x h80 mm / 1,8 kg
alimentation	100 à 240 V
Agitateur	AG110