



## Coffres de sécurité 90 min réfrigérants avec filtration

**EN90 - certifiées EN14470-1 / 90 min**

- ▶ **ventilation / filtration intégré** : retient les vapeurs de solvants
- ▶ **capacité de rétention** : 19 litres

- **sécurité** : protection anti-déflagrante, possibilité de connexion à une alarme externe en cas de dépassement du seuil de température ou de coupure électrique, serrures à cylindre avec indicateur de l'état de verrouillage (rouge / vert), fermeture automatique en cas d'incendie
- **ventilation / filtration** : système intégré au système de circulation d'air, filtre à charbon actif, prévention de la formation de la condensation
- **réfrigération** : flux laminaire d'air frais, capacité maximum de réfrigération jusqu'à +2°C (avec température ambiante de 25°C au max.)
- **équipements** : tiroir avec bac de rétention, capacité 50 kg, caillebotis ou étagère coulissante complémentaire au choix, socle avec roulettes verrouillables, réglage en hauteur
- **affichage digital LED** : affichage de la température de

réfrigération réelle et de consigne, du taux de renouvellement de l'air et de la saturation du filtre

- dim (lxpxh) 1108 x 574 x h630 mm, poids 180 kg
- alimentation : 230 V - 50 Hz
- garantie 1 an



	référence	Prix HT
<b>Coffre de sécurité réfrigérant avec tiroir et caillebotis</b>	EQ2110	
<b>Coffre de sécurité réfrigérant avec tiroir et étagère coulissante</b>	EQ2115	
<b>accessoires</b>		
<b>Rack pour 8 bouteilles acier revêtu époxy</b>	EX5020	
<b>Rack pour 15 bouteilles acier revêtu époxy</b>	EX5030	
<b>Rack pour 32 bouteilles acier revêtu époxy</b>	EX5040	

## Coffre de transport pour produits inflammables

**EN30 - certifiées EN14470-1 / 30 min**

**Stockage de produits inflammables :  
la solution économique pour une mise en conformité**

- construction double paroi en acier, peinture époxy 96 µm résistante aux acides
- séparation des parois par isolant ignifugé résistant à 800°C, soumis à une température élevée, l'isolant libère des fines gouttelettes d'eau pour refroidir l'intérieur de l'armoire
- **système de fermeture automatique** de la porte lorsque la température ambiante atteint 50°C
- orifices de ventilation entrant / sortant avec système de fermeture automatique au-dessus de 70°C / 100°C
- **joints spéciaux à effet dilatant** en cas d'incendie, afin d'isoler parfaitement l'intérieur de l'armoire
- **gonds de porte anti-étincelles**
- étiquettes de sécurité "interdiction de fumer" et "produits inflammables" sur la face externe
- **serrure de porte livrée avec une clé**

- **bac de rétention**
- dim. internes (lxpxh) : 200 x p200 x h265 mm
- dimensions ext. (lxpxh) : 340 x p340 x h400 mm
- poids : 18 kg
- équipé de deux poignées et d'une ouverture sur le dessus
- capacité : 11 litres / 4 bouteilles de 1 litre



référence	Prix HT
<b>LMD50 Coffre de transport EN14470-1</b>	
<b>LMD51 Système de fixation murale</b>	