

Autoclaves en acier inox contrôle par tablette tactile

capacité

18 litres

- cuve inox 304L
- utilisation très simple
- système de fermeture : verrouillage en toute sécurité d'un seul geste à l'aide d'une poignée (sans pas de vis)
- sécurités : blocage du couvercle contre l'ouverture sous pression, soupape de commande anti-blocage, soupape de surpression, soupape de sécurité de surpression
- chauffage intégré dans le fond du boîtier, les éléments chauffants ne sont pas dans l'eau (durée de vie étendue)
- vidéo explicative des tâches
- panier métallique en option



3



i

Stérilisation des instruments, appareils, flacons et déchets.



1



2

| | Programmable jusqu'à +140°C | Automatique jusqu'à +140°C |
|------------------------------|---|--|
| contrôle | Programmable par l'utilisateur max. 8 donnés temps/T°C par programme | Entièrement automatique Programmable par l'utilisateur max. 8 donnés temps/T°C par programme |
| pression max. | 2,7 Bar | 2,7 Bar |
| dim. intérieures | Ø 260 x h350 mm | Ø 260 x h350 mm |
| écran | tablette avec écran tactile intuitif 7" | tablette avec écran tactile intuitif 7" |
| évacuation de la vapeur | soupape d'évacuation | réservoir intégré de récupération du condensât |
| manomètre | manomètre de précision | manomètre électronique |
| interfaces / connexions | RS232 / USB / Wifi / Bluetooth | USB / Wifi / Bluetooth |
| conformes BPL | - | conforme BPL |
| logiciel analyse données | logiciel basic inclus | logiciel basic inclus |
| stockage des données | 6 mois de connexion gratuite à CertoCloud | 6 mois de connexion gratuite à CertoCloud |
| dim. extérieures / poids | 440 x 400 x h550 mm / 10 kg | 440 x 400 x h600 mm / 15 kg |
| alim. / puissance | 230 V / 50 Hz / 1900 W | 230 V / 50 Hz / 1900 W |
| Autoclaves 18 litres | PB1650 1 | PB1655 2 |
| accessoires | | |
| panier métallique Ø 250 mm | PB1616 | PB1616 |
| filtre d'échappement et cuve | PB1556 | - |
| réservoir de condensât | PB1557 3 | PB1557 3 |
| imprimante | PB1558 | - |