

### Thermomètre HACCP

-40 à +150°C

**fonctions :**

- mémoire min./max.
- Hold

- boîtier en plastique ABS avec additif antibactérien
- écran rétro-éclairé
- cordon extensible
- livré avec certificat de calibration et sonde en acier inox



température	-40 à +150 °C
résolution	0,1°C
exactitude	± 0,4 °C (-10 à +70 °C)
type capteur	thermistance
sonde de pénétration	Ø3,3x130 mm câble extensible 500 mm
affichage LCD	15 mm
protection	IP66/67
dimensions / poids	32 x 71 x 141 mm / 220 g
alimentation	3 piles AAA 1,5 V 10 000 h.
Thermomètre	ATE134

### Thermomètre HACCP

-40 à +150°C

**fonction :**

- auto-extinction 10 min

- boîtier en plastique ABS avec additif antibactérien
- cordon extensible
- livré avec certificat de calibration et sonde en acier inox



température	-40 à +150 °C
résolution	0,1°C
exactitude	± 0,4 °C (-20 à +70 °C)
type capteur	thermistance
sonde de pénétration	Ø3,3x130 mm câble extensible 1 m
affichage LCD	12 mm
protection	IP64
dimensions / poids	25 x 56 x 128 mm / 220 g
alimentation	3 piles AAA 1,5 V 20 000 h
Thermomètre	ATE132

### Thermomètre HACCP

-50 à +300°C

**fonction :**

- Hold

- boîtier en plastique ABS avec additif antibactérien
- cordon extensible
- livré avec certificat de calibration et sonde en acier inox



température	-50 à +300 °C
résolution	0,1°C
exactitude	± 0,4 °C -50 à +199,9 °C ± 1 °C +200 à +299,9 °C
type capteur	thermocouple type K
sonde de pénétration	Ø3,3x130 mm câble extensible 1 m
affichage LCD	12 mm
protection	IP65
dimensions / poids	25 x 56 x 128 mm / 130 g
alimentation	3 piles AAA 1,5 V 10 000 h
Thermomètre	ATE133

## Thermomètres HACCP HANNA® Thermistance NTC , Thermocouple type K ou T

-50 à +150°C

-50 à +400°C

-50 à +1350°C

**fonctions :**

- Cal Check
- auto-extinction 8 - 60 min.

- indicateur de stabilité : affichage du temps de stabilisation de la mesure
- connexion de la sonde au bas de l'instrument : maniement plus aisé
- livrés avec sonde, câble 1 mètre et piles

précision ±0,5°C



Sonde renforcée, en acier inox pour produits semi-solides ou en décongélation.



température	-50 à +150°C	-50,0 à +400°C	-50,0 à +400°C Sonde FIXE	-50,0 à +1350°C
résolution	0,1°C	0,1°C jusqu'à 200°C / 1°C au-delà		0,1°C jusqu'à 200°C 1°C au-delà
exactitude	±0,4°C de -10 à +80°C	±1°C de -50 à +100°C ±2°C de +100 à +400°C	±0,5°C de -50 à +100°C ±1°C de +100 à +400°C	±2°C de -50 à +1350°C
capteur	thermistance NTC	thermocouple type T		thermocouple type K
sonde de pénétration	amovible	amovible	fixe	amovible
protection	IP65			
dim. (lxpxh) / poids	28 x 57 x 140 mm / 178 g			
alimentation	3 piles 1,5 V			
autonomie	4.500 heures	3.500 heures	3.500 heures	3.500 heures
Thermomètres + sonde	ATE460	ATE480	ATE485	ATE470
sondes de rechange et option				
Sondes de rechange	ATE461	ATE481	-	ATE471
Étui antichoc bleu	ATE462	ATE462	ATE462	ATE462