

Thermomètre HACCP avec alarme et sonde 100 mm

-40 à +200°C

fonction :
• mémoire Min./Max.
• Hold



- support de sonde intégré
- alarme sonore programmable sur les valeurs min. et max.
- livré complet avec fixation magnétique et support de table
- cond. ambiantes admissibles : 0 à +50°C

température	-40°C à +200°C
résolution	±0,1°C
exactitude	±0,5°C de 0°C à +50°C ±1°C de -20°C à 0°C ±1°C de +51°C à +70°C ±2°C pour les autres valeurs
protection	IP65
sonde pénétration	sonde Ø 3,5 x 100 mm, câble 1 m
dimensions (lxpxh)	86 x 30 x 57 mm / 100 g
alimentation	1 pile bouton CR2032 autonomie 1 an
Thermomètre	ATE1913

Thermomètres HACCP avec alarme et sonde 30 mm

-50 à +70°C

fonction :
• mémoire Min./Max.
• Hold



- support de sonde intégré
- alarme sonore programmable sur les valeurs min. et max.
- modèle avec certificat d'étalonnage
- livré complet avec fixation magnétique et support de table
- cond. ambiantes admissibles : 0 à +50°C

température	-50°C à +70°C
résolution	±0,1°C
exactitude	±0,5°C de -20°C à +25°C ±1°C pour les autres valeurs
protection	IP65
sonde	sonde Ø3,5 x 30 mm, câble 3 m
dimensions (lxpxh)	86 x 30 x 57 mm / 100 g
alimentation	1 pile bouton CR2032 auto. 1 an
Thermomètre	ATE1914
Thermomètre avec certificat	ATE1915

Thermomètre intérieur / extérieur EXTECH®

-50 à +70°C

fonction :
• mémoire Min./Max.



- capteur de température étanche avec câble 3 m
- affichage digital géant, haut. des chiffres 25 mm
- livré complet avec capteur, béquille, pile et support mural

température	intérieure : -10 à +60 °C extérieure : -50 à +70 °C
résolution	0,1°C
exactitude	1°C
sonde	câble 3 m
dimensions (lxpxh)	102 x 22 x 112 mm / 185 g
alimentation	1 pile AAA 1,5 V
Thermomètre	ATE1950

Thermomètre HACCP étanche, de réfrigérateur

-10 à +50°C



- boîtier plastique ABS, crochet de fixation
- sécurité : icône d'alerte si la température sort de la zone de 0°C à 8°C
- affichage LCD
- économiseur de batterie : auto-extinction de l'affichage en cas d'absence totale de lumière (réfrigérateur fermé)

température	-10 à +50 °C
résolution	0,1°C
exactitude	± 1 °C
dimensions (lxpxh)	71 x 18 x 42 mm / 35 g
alimentation	pile bouton lithium 3 V CR2032 autonomie 5 ans
Thermomètre	ATE131

Thermomètre de réfrigérateur sondes interne et externe alarme sonore

-50 à +70°C

fonction :
• mémoire Min./Max.



- affichage LCD
- boîtier plastique ABS
- 1 sonde externe avec câble 1 m pour la température du réfrigérateur, à fixer à l'aide de la ventouse ou du support de montage fournis
- 1 sonde interne pour la température ambiante
- alarme sonore réglable

température	-50 à +70 °C
résolution	0,1°C
exactitude	± 1 °C
dimensions (lxpxh)	73 x 15 x 52 mm / 48 g
alimentation	pile 1,5 V AAA autonomie 5 000 h
Thermomètre	ATE8210

Thermomètre deux canaux

-50 à +70°C

fonction :
• mémoire Min./Max.



- double affichage digital géant simultané
- fixation murale et béquille

température	-50 à +70°C
résolution	0,1°C
exactitude	± 1°C
canal 1 - capteur interne	Température ambiante
canal 2 - capteur externe	capteur externe étanche, sonde inox, câble 3 mètres
dimensions (lxpxh)	55 x 20 x 80 mm
dim. écran	40 x 35 mm
alimentation	1 pile AAA 1,5 V
Thermomètre	ATE71