

## Mise en service et contrôle périodique des autoclaves



Nous proposons des prestations pour vos autoclaves, selon la législation française :

- mise en service
- inspection périodique
- requalification périodique

**Prenez rendez-vous !**  
 Contactez nous au  
**01 42 50 50 50**

i Législation française			
pression < 0,5 bar			pas de contrôle réglementaire
	capacité < 25 litres		pas de contrôle réglementaire
pression > 0,5 bar	capacité ≥ 25 litres ET pression x volume > 200 bar x litre	couvercle à fermeture à vis	<b>Arrêté du 20/11/2017 :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inspection périodique tous les 24 mois</li> <li>• requalification périodique tous les 10 ans</li> </ul>
		couvercle à fermeture rapide	<b>Arrêté du 20/11/2017 :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contrôle obligatoire de mise en service</li> <li>• inspection périodique tous les 24 mois</li> <li>• requalification périodique tous les 10 ans</li> </ul>

Mise en service et contrôles périodiques			référence	Prix HT
Mise en service	Autoclave à couvercle amovible et autoclave horizontal inférieur à 25 litres.		Contrôle volontaire.	ET71101
	Autoclave à couvercle amovible à fermeture rapide à partir de 25 litres.	Arrêté du 20/11/2017 relatif à l'exploitation des équipements sous pression.	Contrôle de mise en service.	ET71100
Inspection périodique (tous les 24 mois depuis la date de mise en service)	Générateur de vapeur supérieur à 25 litres.	Arrêté du 20/11/2017 relatif à l'exploitation des équipements sous pression.	Visite à l'arrêt et en fonctionnement.	ET71107
	Équipement sous pression à couvercle amovible à fermeture rapide supérieur à 200 bar / litre.		Visite à l'arrêt et en fonctionnement.	ET71109
Requalification périodique (tous les 10 ans depuis la date de mise en service)	Équipement sous pression avec générateur de pression supérieur à 25 litres.	Arrêté du 20/11/2017 relatif à l'exploitation des équipements sous pression.	Inspection à l'arrêt, épreuve hydraulique.	ET71102
	Équipement sous pression à couvercle amovible à fermeture rapide supérieur à 200 bar x litre.		Essais en fonctionnement.	ET71104