Balances économiques portée 1,2 à 3,6 kg

exactitude 10 mg | portée 1,2 à 3,6 kg | plateau inox 130 x 130 mm

- technologie de pesée : jauge de contrainte
- utilisation pas à pas avec touches de dialogue OUI/NON
- affichage digital LCD rétroéclairé
- 15 unités de poids internationales
- possibilité de peser sous le plateau
- niveau à bulle et vis de nivellement
- alim. : 230 V - 50 Hz avec adaptateur fourni, batterie rechargeable en option
- dim. : 167 x 250 x h85 mm / 1 kg

- compte-pièce
- pesée d'animaux
- pesée en %
- fonction BPL
- formulation
- statistiques
- interface RS232

portée	exact.	reprod.	linéarité	référence	Prix HT
				étalonnage externe	
1,2 kg	10 mg	10 mg	± 30 mg	BED11200	
2,0 kg	10 mg	10 mg	± 30 mg	BED12010	
2,4 kg	10 mg	10 mg	± 30 mg	BED12411	
accessoires série A page 751					
Batterie interne rechargeable autonomie 15 h				BM5124	

Balance de laboratoire portée 820 g

exactitude 10 mg | portée 820 g | plateau inox 170 x 140 mm

- technologie de pesée : diapason
- grand affichage LCD, chiffres h17 mm
- 7 unités de poids internationales
- possibilité de peser sous le plateau
- niveau à bulle et vis de nivellement
- bande lumineuse croissante indiquant la portée encore disponible
- alim. : 230 V - 50 Hz avec adaptateur fourni, batterie interne rechargeable en option, autonomie 32 h, charge 12 h
- dim. : 182 x 235 x h75 mm / 1,4 kg

- compte-pièce
- pesée en %
- contrôle mini / maxi
- totalisation
- fonction BPL
- statistiques
- interface RS232

portée	exactitude	reprod.	linéarité	référence	Prix HT
				étalonnage externe	
820 g	10 mg	10 mg	± 10 mg	BLB10820	
accessoires série A page 751					
Batterie interne rechargeable autonomie 32 h				BM5110	

Balances de laboratoire portée 2,2 à 6,2 kg

exactitude 10 mg | portée 2,2 à 6,2 kg | plateau inox 180 x 160 mm

- technologie de pesée : diapason
- grand affichage LCD
- 7 unités de poids internationales
- possibilité de peser sous le plateau
- niveau à bulle et vis de nivellement
- bande lumineuse croissante indiquant la portée encore disponible
- alimentation : 230 V - 50 Hz avec adaptateur fourni ou batterie interne rechargeable en option, autonomie 32h
- dim. : 192 x 265 x h87 mm / 1,3 kg
- modèles avec homologation disponibles sur demande

- compte-pièce
- pesée en %
- contrôle mini / maxi
- totalisation
- fonction BPL
- statistiques
- interface RS232
- homologables M2

portée	exact.	reprod.	linéarité	référence	Prix HT
				étalonnage externe	
2,2 kg	10 mg	10 mg	± 10 mg	BLB12200	
4,2 kg	10 mg	10 mg	± 20 mg	BLB14200	
6,2 kg	10 mg	10 mg	± 30 mg	BLB16200	
accessoires série A page 751					
Batterie interne rechargeable				BM5111	

Imprimantes série A pour balances

Imprimante à aiguilles papier classique

1

- impression à aiguille sur du papier normal, idéal pour un archivage à long terme
- boîtier en plastique
- préconfigurée pour une balance ABT1200
- livrée avec adaptateur secteur 230 V

Imprimante standard papier thermique

2

- indication de la date et de l'heure
- fonction BPL
- livrée avec adaptateur secteur 230 V

Imprimante BPL statistiques

3

- unités : mg, g, kg, t, ct, lb
- indication de la date et de l'heure
- langues : français, anglais, allemand
- fonctions statistiques : totalisation écart-type, variance, intervalle, valeur limite sup. / inf. etc.
- enregistrement BPL de l'ajustage de la balance
- livrée avec adaptateur secteur 230 V

	Imprimante à aiguilles	Imprimante avec date - heure	Imprimante BPL statistiques
type papier	papier classique	papier thermique	papier thermique
vitesse impression	NC	0,75 ligne / sec	0,75 lignes / sec
nombre de caractères par ligne	40 caractères/ligne	40 caractères/ligne	40 caractères/ligne
largeur papier	57 mm	112 mm	112 mm
dimensions (lxpxh)	100 x 180 x h106 mm	165 x 140 x h50 mm	165 x 140 x h50 mm
alimentation	230 V	230 V	230 V
interface	RS232	RS232	RS232
Imprimantes pour balances	**BM5012** 1	**BM5010** 2	**BM5001** 3
papier de rechange			
rouleau de papier pour imprimante	**BM5013** les 10	**BM5001P** les 10	**BM5001P** les 10

Câbles d'interface balance / imprimante



type de balance	câble
BED, DE, FKB, PCB, TB6000, TB7000	**BM5002**
BLB	**BM5005**
ABJ, ABS, ABT	**BM5007**
PFB	**BM5009**

Kit de détermination de la densité série A

- détermination de la densité de liquides et de solides de densité ≤ / ≥ 1
- pour toutes les balances analytiques KERN

Contenu du kit

- bécher
- thermomètre
- porte-échantillon
- adaptateur
- contrepoids
- plomb (inox, 20 g)
- panier universel submersible, fil Ø 0,5 mm, pour corps solides flottants, conforme à la norme DIN EN ISO 1183-1

référence	Prix HT
BM5026 Kit de détermination de densité des solides et liquides	