

# BRÛLEURS

## Brûleur à gaz standard



- certifié DIN GS
- brûleur avec robinet à vis, régulateur d'air
- livrés avec 1 cartouche de 400 ml d'un mélange de 70% propane et 30% butane avec valve de sécurité, capacité 3 heures

- brûleur avec robinet à vis, régulateur d'air
- cartouches de 400 ml d'un mélange de 70% propane et 30% butane avec valve de sécurité, capacité 3 heures en option

	brûleur standard
température	1530°C
consommation	0,13 l/h
dimensions	Ø 20 x h85 mm
poids	145 g
Brûleur	BC1422
Cartouches	BC1430 les 6

## Brûleurs Téclu avec cartouche gaz individuelle



	brûleur haut	brûleur bas
température	1620°C	1620°C
consommation	0,13 l/h	0,13 l/h
dimensions	Ø 17 x h232 mm	Ø 17 x h140 mm
poids	195 g	190 g
Brûleurs Téclu	BC1420	BC1421
Cartouches de rechange	BC1430 les 6	BC1430 les 6

## Brûleur de sécurité avec cartouche individuelle



- certifié DIN GS
- brûleur avec robinet à vis, régulateur d'air
- brûleur sécurisé avec capteur de température pour couper l'arrivée de gaz : en cas d'extinction de la flamme la température diminue et déclenche la coupure de gaz
- livré avec 1 cartouche de 400 ml d'un mélange de 70% propane et 30% butane avec valve de sécurité, capacité 3 heures

	brûleur de sécurité
température	1620°C
consommation	0,13 l/h
dimensions	Ø 17 x h160 mm
poids	260 g
Brûleur de sécurité	BC1425
Cartouches de rechange	BC1430 les 6

## Valve pour cartouches métalliques



- appareil de réglage pour cartouches selon EN 417:2012
- filetage extérieur M10 x 1
- CE-0085CQ0255

valve	Prix HT
BC6950 valve pour cartouches	

## Brûleur horizontal avec cartouche gaz individuelle



- brûleur haute performance flamme horizontale avec allumage électronique
- brûleur avec robinet à vis, régulateur d'air
- cartouches de 400 ml d'un mélange de 70% propane et 30% butane avec valve de sécurité, capacité 3 heures en option

	brûleur horizontal
température	1550°C
consommation	0,15 l/h
dimensions	Ø 20 x h50 mm
poids	310 g
Brûleur	BC1424
Cartouches	BC1430 les 6