Hottes aspirantes filtrantes autonomes et portatives à recyclage ou rejet extérieur

Hotte mobile "valise"

- **faible encombrement**
- **importante surface d'aspiration**

1

- hotte portable, facile à déplacer
- manipulation de produits, fumées de soudure ou autres, application de solvants, nettoyages de pièces, etc.
- sortie pour l'évacuation de l'air Ø 125 mm
- en option, visières entonnoirs en PVC translucide, épaisseur 5 mm



4

5

Hotte à visière

- **protection totale du visage**

2

- pour produits volatils
- légère et maniable
- protection totale du visage
- visière réglable en hauteur
- angle de visière translucide avec éclairage intégré anti-éblouissement
- caisson en polypropylène
- sortie pour l'évacuation de l'air Ø 125 mm

Hotte cabine pyramide sur mesure

3

- ouverture du passage de la main à définir
- visibilité des manipulations sous la hotte avec protection du visage
- recommandée pour les produits dangereux
- sortie pour l'évacuation de l'air Ø 125 mm
- dim (lxpxh mm) : 800 x 700 x hauteur à définir

Filtration

Chaque hotte doit être complétée par un filtre et éventuellement un pré-filtre :

- en recyclage d'air filtré, avec rejet dans le local :

- **FT131** : filtre au charbon actif pour solvants, gaz et fumées
- **FT130** : pré-filtre pour protéger le filtre FT131 des risques de colmatage
- **FT132** : filtre anti-poussière pour particules Ø < 1 µm en suspension dans l'air issues de manipulation de poudres, grattages etc.
- **FT133** : filtre anti-poussière pour particules Ø > 1 µm en suspension dans l'air issues de manipulation de poudres, grattages etc.

- en rejet vers l'extérieur avec une gaine d'évacuation Ø125 mm

- **FT133** : filtre pour particules Ø > 1 µm, obligatoire pour rejeter vers l'extérieur les produits filtrés

	hotte "valise"	hotte à visière	hotte pyramide
débit réglable	50 à 450 m³/h	50 à 450 m³/h	50 à 450 m³/h
éclairage intégré	anti-éblouissement	anti-éblouissement	-
sortie évacuation air	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
dimensions (lxpxh)	350 x 200 x h430 mm	350 x 500 x h470 mm	800 x 700 x h- mm
poids	9 kg	9 kg	33 kg environ
alimentation / puissance	230 V / 270 W	230 V / 270 W	230 V / 320 W
Hottes aspirantes	**FT1010** 1	**FT100** 2 **1 275,00 €**	**FT1050** 3
accessoires			
pré-filtre de protection (les 10)	**FT130**	**FT130**	**FT130**
filtre au charbon actif	**FT131**	**FT131**	**FT131**
filtre anti-poussière	**FT132**	**FT132**	**FT132**
filtre pour rejet vers l'extérieur	**FT133**	**FT133**	**FT133**
petite visière 340 x 260 x h 340 mm	**FT1001** 4	**FT1001** 4	**FT1001** 4
grande visière 610 x 320 x h 610 mm	**FT1002** 5	**FT1002** 5	**FT1002** 5

LABOMODERNE
www.labomoderne.com - info@labomoderne.com
Tél. 01 42 50 50 50
Prix HT départ au 01.09.2019, sans engagement