Enceintes UV - PCR

- **décontamination haute densité par UV sans ozone**
- **surface de travail en acier**
- **désinfection de l'espace après 15 à 30 min d'exposition**

Décontamination permanente de l'intérieur de l'enceinte UV pendant le traitement.

Principe

- enceinte PCR permettant une décontamination ADN sous UV 254 nm
- les rayonnements UV désinfectent l'espace de travail et inactivent les échantillons d'ADN / ARN après une exposition de 15 à 30 minutes

1

- lampe UV intégrée dans la partie supérieure de l'enceinte
- mise hors service automatique de la lampe UV à l'ouverture de la façade
- lampe UV avec minuterie digitale programmable de 1 min à 24 h (résolution 1 minute) ou fonctionnement en continu
- orifices pour passage de câble

1

2

3

4

		enceinte façade PMMA - parois PMMA	enceinte façade verre - parois verre	enceinte façade verre - parois acier	enceinte grand modèle façade verre - parois verre
dimensions zone de travail		650 x 475 mm	645 x 490 mm	645 x 490 mm	1200 x 520 mm
éclairage	zone de travail	1 x 15 W	1 x 15 W	1 x 15 W	1 x 30 W
	UV (254 nm)	1 x 25 W	1 x 25 W	1 x 25 W	2 x 30 W
matériau	zone de travail	acier	acier inox	acier inox	acier inox
	parois latérales	PMMA épaisseur 4 mm	verre épaisseur 4 mm	acier épaisseur 2 mm	verre épaisseur 4 mm
	paroi murale (fond)	PMMA	acier inox	acier inox	acier inox
	façade	PMMA épaisseur 8 mm	verre épaisseur 4 mm	verre épaisseur 4 mm	verre épaisseur 5 mm
protection UV		> 99,90 %	>96 %	>96 %	>96 %
prises électriques internes		-	1 x prise 230 V	1 x prise 230 V	2 x prises 230 V
dimensions externes (lxpxh)		690 x 535 x h555 mm	700 x 580 x h555 mm	700 x 580 x h555 mm	1245 x 585 x h585 mm
poids		23 kg	29 kg	31 kg	58 kg
alimentation		230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz
Enceintes UV - PCR		**TN1250** 1	**TN12101** 2	**TN12102** 3	**TN12103** 4