

Pompe péristaltique compacte monocanal - 0 à 64 ml/min

- écran OLED : affichage de la vitesse
- tête de pompe à 3 galets
- silencieuse
- interfaces USB et RS485
- alimentation : 230 V
- boîtier en ABS anti-corrosion et antistatique
- protection : IP31
- livrée avec 1 tête de pompe 1 canal (**attention : préciser le Ø int. du tuyau à la commande**)



tableau des débits

pour tuyau		débit
Ø interne	paroi	
1,0 mm	1,0 mm	0,004 à 6,38 ml/min
2,0 mm	1,0 mm	0,014 à 21,45 ml/min
3,0 mm	1,0 mm	0,031 à 47,26 ml/min
4,0 mm	1,0 mm	0,042 à 63,96 ml/min

débit	0,004 à 63,96 ml/min	
vitesse	0,1 à 350,0 tr/min (résolution 0,1 tr/min)	
tuyaux recommandés	Ø interne	Ø1,0 - Ø2,0 - Ø3,0 mm
	épaisseur paroi	1,0 mm
dimensions (lxpxh) / poids	180 x 115 x h125 mm / 0,8 kg	
Pompe péristaltique 1 canal	SH1010	

Pompe péristaltique compacte monocanal - 0 à 930 ml/min

- écran OLED : affichage de la vitesse
- boîtier en plastique ABS anti-corrosion et anti-statique
- tête de pompe à 4 galets
- protection : IP31
- silencieuse
- interfaces USB et RS485
- alimentation : 230 V
- livrée avec 1 tête de pompe 1 canal (**attention : préciser le Ø int. du tuyau à la commande**)



tableau des débits

pour tuyau		débit
Ø interne	paroi	
3,1 mm	1,6 mm	0,08 à 280,00 ml/min
4,8 mm	1,6 mm	0,16 à 580,00 ml/min
6,4 mm	1,6 mm	0,30 à 930,00 ml/min

débit	0,08 à 930 ml/min	
vitesse	0,1 à 350,0 tr/min (résolution 0,1 tr/min)	
tuyaux recommandés	Ø interne	Ø3,1 - Ø4,8 - Ø6,4 mm
	épaisseur paroi	1,6 mm
dimensions (lxpxh) / poids	190 x 128 x h135 mm / 1,1 kg	
Pompe péristaltique 1 canal	SH1030	

Pompes péristaltiques compactes

1 canal 0 à 190 ml/min - 2 canaux 0 à 100 ml/min

- écran OLED : affichage de la vitesse
- boîtier en plastique ABS anti-corrosion et anti-statique
- tête de pompe à 4 galets
- protection : IP31
- silencieuses
- interfaces USB et RS485
- alimentation : 230 V
- livrée avec 1 tête de pompe 1 ou 2 canaux, selon modèle (**attention : préciser le Ø int. du tuyau à la commande**)

tableau des débits

pour tuyau		débit
Ø interne	paroi	
pompe 1 canal		
0,8 mm	1,6 mm	0,12 à 8,28 ml/min
1,6 mm	1,6 mm	0,56 à 33,88 ml/min
3,1 mm	1,6 mm	1,97 à 114,31 ml/min
4,8 mm	1,6 mm	3,26 à 190,00 ml/min

pompe 2 canaux		
1,0 mm	1,0 mm	0,25 à 15,01 ml/min
2,0 mm	1,0 mm	0,90 à 54,63 ml/min
2,4 mm	1,0 mm	1,28 à 76,84 ml/min
3,0 mm	1,0 mm	1,78 à 108,39 ml/min

débit	0,12 à 190 ml/min - 1 canal		0,25 à 100 ml/min - 2 canaux	
vitesse	0,1 à 350,0 tr/min (résolution 0,1 tr/min)			
tuyaux recommandés	Ø interne	0,8 - 1,6 - 3,1 - 4,8 mm	Ø interne	1,0 - 2,0 - 2,4 - 3,0 mm
	épaisseur paroi	1,6 mm	épaisseur paroi	1,0 mm
dimensions (lxpxh) / poids	190 x 128 x h135 mm / 1,1 kg		190 x 128 x h135 mm / 1,1 kg	
Pompes péristaltiques	SH1020		SH1025	

