Colorimètre
Biochrom

Modes de mesure :
- Absorbance
- Transmittance
- Cinétique

► **compact, autonome, portable**

- large affichage digital absorbance, cinétique, transmittance
- sélection de la longueur d'onde par rotation de la roue interne à 8 filtres intégrés
- lecture automatique toutes les secondes en mode cinétique
- fond du compartiment échantillon pourvu d'une évacuation pour éliminer les liquides renversés

	CO7500
cuves	cuves spectrophotométriques TO 10 mm cuves rondes Ø 16 mm (adaptateur cuves rondes Ø10 et Ø12 mm en option)
sélection de longueur d'onde	**8 filtres** : 440, 470, 490, 520, 550, 580, 590, et 680 nm
gamme absorbance	-0,3 à 1,99 A
précision / reproductibilité à 1 A	±0,05 A / ±0,02 A
bande passante	40 nm
gamme transmittance	0 à 199 % T
commandes	5 touches : arrêt/marche, étalonnage, mesure, cinétique, Abs / %T
source lumineuse	lampe au tungstène
interface	RS232C
sortie	sortie analogique : 0 à 2 V
dimensions (lxpxh) / poids	150 x 180 x 60 mm / 0,6 kg
Colorimètre - secteur 230 V	**C7500**
Colorimètre - batterie rechargeable	**C7550**
adaptateur cuves rondes Ø10 et 12 mm	**C7501**

Colorimètre médical
Biochrom

Modes de mesure :
- Absorbance
- Transmittance

- large affichage digital absorbance, transmittance
- sélection de la longueur d'onde par rotation de la roue interne à 10 filtres intégrés
- fond du compartiment échantillon pourvu d'une évacuation pour l'élimination des liquides renversés
- conception en système "ouvert" permettant d'utiliser les kits réactifs cliniques du marché
- tests d'Albumine, Cholestérol, Glucose, Créatinine, Protéines Totales, Urée, Glucose sur sérum et plasma
- conditions ambiantes : +45°C / 70% HR

	CO7000
cuves	cuves spectrophotométriques TO 10 mm cuves rondes Ø 10 / 12 / 16 mm
Sélection de longueur d'onde	**10 filtres** : 400, 440, 470, 490, 520, 550, 580, 590, 680 et 700 nm
gamme absorbance	-0,3 à 1,99 A
bande passante	40 nm
précision / reproductibilité à 1 A	±0,05 A / ±0,02 A
commandes	3 touches : arrêt/marche, étalonnage, mesure
source lumineuse	lampe au tungstène
dimensions (lxpxh) / poids	150 x 180 x 60 mm / 0,5 kg
alimentation	batteries rechargeables ou secteur 230 V
Colorimètre médical	**C7000**