

Hygromètre sans pointe

Mesure :
• humidité

Mesure non invasive de
l'humidité des matériaux

- mesure non invasive par test électromagnétique, jusqu'à 19 mm sous la surface
- choix de 10 essences de bois et plages de mesure
- écran LCD
- test interne et étalonnage automatique
- indication de batterie faible
- garantie 2 ans
- livré complet avec pile et étui



humidité	0 à 99% HR
résolution	0,1% HR
capteur	mesure non invasive par test électromagnétique
dimensions / poids	192 x 30 x 45 mm / 110 g
alimentation	1 pile 9 V
Hygromètre sans pointe	HR6320

Hygromètre combiné avec / sans pointes / à distance

Mesure :
• hygrométrie

- ▶ mesure non invasive de l'humidité des matériaux de construction et du bois
- ▶ jusqu'à 22 mm sous la surface

- écran LCD rétroéclairé et graphique à barres à DEL 3 couleurs
- contrôle d'étalonnage intégré
- indication de batterie faible
- capuchon de protection des pointes, s'accroche sur le côté du boîtier pendant l'utilisation
- garantie 2 ans
- livré complet avec batterie, électrodes de rechange, cache de protection et étui



	2 capteurs	3 capteurs
humidité : mesure sans pointes	0 à 99 % HR mesure non invasive par détection électromagnétique jusqu'à 22 mm sous la surface	0 à 99 % HR mesure non invasive par détection électromagnétique jusqu'à 22 mm sous la surface
humidité : mesure avec pointes	6 à 94,8 % WME (humidité équivalente du bois)	6 à 94,8 % WME (humidité équivalente du bois)
humidité : mesure avec pointes à distance	-	6 à 94,8 % WME (humidité équivalente du bois)
résolution	0,1 %	0,1 %
dimensions / poids	203 x 58 x 43 mm / 204 g	203 x 58 x 43 mm / 204 g
alimentation	batterie 9 V	batterie 9 V
Hygromètre	HR6325	HR6330

Hygromètre sans pointe 40 mm sous la surface

Mesure :
• hygrométrie

fonctions :
• Hold
• auto-extinction

- large écran rétroéclairé
- affichage triple : taux d'humidité réel, max. et min.
- détection haute fréquence
- 2 niveaux d'alarme réglables avec alerte sonore et visuelle
- étalonnage automatique à la mise sous tension de l'instrument
- indication de batterie faible
- garantie 2 ans
- livré complet avec piles et étui



humidité du sol	0 à 100% HR
résolution	0,1% HR
dimensions / poids	347 x 40 x 40 mm / 220 g
alimentation	3 piles AAA
Hygromètre	HR6265

Thermo-hygromètre spécial bois 3 sondes

Mesure :
• température
• hygrométrie

- ▶ 8 échelles de calibration pour la mesure de 150 espèces de bois différentes
- mesure de l'humidité par résistances électriques 11 mm très robustes intégrée ou sur sonde déportée
- mesure de la température par sonde déportée
- affichage LCD
- boîtier anti-choc en plastique avec couvercle de protection des résistances
- livré complet, avec 2 sondes déportées une pour la mesure de la température et l'autre pour la mesure de l'humidité

température	gamme	-35 à +80°C
hygrométrie	gamme	6 à 100% HR
	exactitude	±1%
calibration	8 échelles de calibration pour la mesure de 150 espèces de bois différentes	
dimensions / poids	180 x 50 x 31 mm / 400 g	
alimentation	2 piles 1,5 V AAA	
Thermo-hygromètre	ATE1920	

