

Thermo-hygromètre compact

Mesure :

- température
- hygrométrie
- point de rosée

fonctions :

- Min. / Max.
- Hold
- auto-extinction

- boîtier plastique ABS
- écran LCD 12 mm
- affichage : température, hygrométrie, max/min, hold, point de rosée
- livré complet avec sonde et câble
- garantie 2 ans



température	gamme	-20 à +70°C
	résolution	0,1°C
	exactitude	±1°C
hygrométrie	gamme	0 à 100% HR
	résolution	0,1% HR
	exactitude	±3%
	sonde	déportée, câble PVC
dimensions / poids	25 x 56 x 128 mm / 160 g	
alimentation	3 piles AAA 1,5 V autonomie 10 000 heures	
Thermo-hygromètre	ATE240	

Thermo-hygromètre sonde déportée

Mesure :

- température
- hygrométrie
- point de rosée

fonctions :

- Min. / Max.
- Hold
- auto-extinction

- conditions ambiantes : 0 à +50°C
- écran rétro-éclairé
- boîtier en plastique noir
- porte sonde intégré



température	gamme	-40 à +70°C
	résolution	0,1°C
	exactitude	±0,5°C
hygrométrie	gamme	0 à 100% HR
	résolution	0,1% HR
	exactitude	±3%
dimensions / poids	130 x 70 x 25 mm / 250 g	
alimentation	2 piles 1,5 V AA	
Thermo-hygromètre	ATE1903	

Thermo-hygromètre sonde intégrée

Mesure :

- température
- hygrométrie
- point de rosée

fonctions :

- Min. / Max.
- Hold
- auto-extinction

- mesure du point de rosée
- conditions ambiantes : 0 à +50°C
- écran rétro-éclairé
- boîtier en plastique noir



température	gamme	-40 à +70°C
	résolution	0,1°C
	exactitude	±0,5°C
hygrométrie	gamme	0 à 100% HR
	résolution	0,1% HR
	exactitude	±3%
dimensions / poids	170 x 50 x 17 mm / 170 g	
alimentation	1 pile 1,5 V AA	
Thermo-hygromètre	ATE1904	