Robinets 2 voies en PTFE

- en PTFE
- robinets 2 voies avec raccords droits filetés GL
- bouchon cylindrique
- vanne d'arrêt avec repère de sens d'écoulement
- connexions étanches, résistant à des pressions jusqu'à 6 bars et au vide

filetage	Ø int.	longueur	référence	Prix HT
GL14	Ø 4,00 mm	54 mm	BA3810	
GL18	Ø 6,00 mm	64 mm	BA3811	
GL25	Ø 8,00mm	78 mm	BA3812	

Robinets 3 voies en L en PTFE

- en PTFE
- robinets 3 voies avec 3 raccords filetés GL, alésage en L
- bouchon cylindrique
- vanne d'arrêt avec repère de sens d'écoulement
- connexions étanches, résistant à des pressions jusqu'à 6 bars et au vide

filetage	Ø int.	longueur	référence	Prix HT
GL14	Ø 4,00 mm	64 mm	BA3813	
GL18	Ø 6,00 mm	74 mm	BA3814	
GL25	Ø 6,00mm	78 mm	BA3815	

Robinets 3 voies en T en PTFE

- en PTFE
- robinets 3 voies avec 3 raccords filetés GL, alésage en T
- bouchon cylindrique
- vanne d'arrêt avec repère de sens d'écoulement
- connexions étanches, résistant à des pressions jusqu'à 6 bars et au vide

filetage	Ø int.	longueur	référence	Prix HT
GL14	Ø 4,00 mm	74 mm	BA3816	
GL18	Ø 4,00 mm	74 mm	BA3817	
GL25	Ø 6,00mm	88 mm	BA3818	

Robinet 2 voies rodé / fileté

- en PTFE
- robinets 2 voies avec 1 raccord fileté GL et 1 raccord rodé
- bouchon cylindrique
- vanne d'arrêt avec repère de sens d'écoulement
- connexion étanche au liquide et au gaz, résistant à des pressions jusqu'à 6 bars et au vide

filetage	Ø int.	rodage	longueur	référence	Prix HT
GL18	Ø 6 mm	29/32	100 mm	BA3821	

Robinet 3 voies en L rodé / fileté



- en PTFE
- robinets 3 voies avec 2 raccords filetés GL et 1 raccord rodé
- bouchon cylindrique
- vanne d'arrêt avec repère de sens d'écoulement
- connexion étanche au liquide et au gaz, résistant à des pressions jusqu'à 6 bars et au vide

filetage	Ø int.	rodage	longueur	référence	Prix HT
GL18	Ø 6 mm	29/32	116 mm	BA3822	

Distributeur 7 voies en L en PTFE



- en PTFE
- distributeur avec 6 connecteurs latéraux et 1 en bas, avec raccords filetés GL, alésage en L
- poignée cylindrique crantée en PP, avec repère de sens d'écoulement
- connexion étanche au liquide et au gaz, résistant à des pressions jusqu'à 6 bars et au vide

filetages	Ø int.	Ø tuyau	référence	Prix HT
7 x GL14	Ø 4 mm	Ø 8 mm	BA3820	

Robinets sphériques 2 voies en PTFE



- en PTFE
- robinets 2 voies avec raccords filetés GL
- bouchon forme boule
- vanne d'arrêt à mouvement libre
- connexion étanche au liquide et au gaz, résistant à des pressions jusqu'à 12 bars et au vide

filetage	Ø int.	longueur	référence	Prix HT
GL14	Ø 3,00 mm	50 mm	BA3830	
GL18	Ø 4,00 mm	80 mm	BA3831	
GL25	Ø 8,00 mm	90 mm	BA3832	
GL32	Ø 12,00 mm	100 mm	BA3833	

Robinets sphériques 3 voies en L en PTFE



- en PTFE
- robinets 3 voies avec raccords filetés GL, alésage en L
- bouchon forme boule
- vanne d'arrêt à mouvement libre
- connexion étanche au liquide et au gaz, résistant à des pressions jusqu'à 12 bars et au vide

filetage	Ø int.	longueur	référence	Prix HT
GL14	Ø 3,00 mm	50 mm	BA3834	
GL18	Ø 4,00 mm	80 mm	BA3835	
GL25	Ø 8,00 mm	90 mm	BA3836	
GL32	Ø 12,00 mm	100 mm	BA3837	