Raccords filetés droits en PTFE antistatique

- connexions étanches, résistant à des pressions jusqu'à 10 bars

filetages	Ø int.	longueur	référence	Prix HT
GL14	Ø 6,50 mm	50 mm	BA4520	
GL18	Ø 10,5 mm	50 mm	BA4521	
GL25	Ø 14,5mm	56 mm	BA4522	

Raccords filetés en T en PTFE antistatique

- connexions étanches, résistant à des pressions jusqu'à 10 bars

filetages	Ø int.	L x h	référence	Prix HT
GL14	Ø 6,50 mm	50 x 37 mm	BA4525	
GL18	Ø 10,5 mm	56 x 39 mm	BA4526	
GL25	Ø 14,5mm	70 x 51 mm	BA4527	

Raccords filetés en croix

- connexions étanches, résistant à des pressions jusqu'à 10 bars

filetages	Ø int.	longueur	référence	Prix HT
GL14	Ø 6,50 mm	54 mm	BA4530	
GL18	Ø 10,50 mm	56 mm	BA4531	
GL25	Ø 14,50 mm	70 mm	BA4532	

Raccords filetés coudés

- connexions étanches, résistant à des pressions jusqu'à 10 bars

filetages	Ø int.	longueur	référence	Prix HT
GL14	Ø 6,50 mm	37 mm	BA4535	
GL18	Ø 10,50 mm	39 mm	BA4536	
GL25	Ø 14,50 mm	51 mm	BA4537	

Robinets 2 voies Robinet 3 voies en L en PTFE



- en PTFE antistatique
- robinets 2 voies avec raccords droits filetés GL
- bouchon cylindrique
- vanne d'arrêt avec repère de sens d'écoulement
- connexions étanches, résistant à des pressions jusqu'à 6 bars et au vide

filetage	Ø int.	longueur	référence	Prix HT
GL14	Ø 4,00 mm	54 mm	BA4541	
GL18	Ø 6,00 mm	64 mm	BA4542	
GL25	Ø 8,00mm	78 mm	BA4543	

Robinets 3 voies en L

- en PTFE antistatique
- robinets 3 voies avec 3 raccords filetés GL, alésage en L
- bouchon cylindrique
- vanne d'arrêt avec repère de sens d'écoulement
- connexions étanches, résistant à des pressions jusqu'à 6 bars et au vide

filetage	Ø int.	longueur	référence	Prix HT
GL14	Ø 4,00 mm	64 mm	BA4544	
GL18	Ø 6,00 mm	74 mm	BA4545	
GL25	Ø 8,00mm	78 mm	BA4546	

Robinets 3 voies en T

- en PTFE antistatique
- robinets 3 voies avec 3 raccords filetés GL, alésage en T
- bouchon cylindrique
- vanne d'arrêt avec repère de sens d'écoulement
- connexions étanches, résistant à des pressions jusqu'à 6 bars et au vide

filetage	Ø int.	longueur	référence	Prix HT
GL14	Ø 4,00 mm	74 mm	BA4547	
GL18	Ø 6,00 mm	74 mm	BA4548	
GL25	Ø 8,00mm	88 mm	BA4549	