

## Distributeurs répétitifs économiques

- grande exactitude et excellente reproductibilité
- étalonnage conforme ISO 8655
- excellente résistance chimique, composants inertes et hautement résistants, en PTFE, FEP, BSG et PP
- faciles à démonter et à nettoyer
- entièrement autoclavables à +121°C
- réglage du volume sur échelle graduée par déplacement du curseur
- piston lisse pour une distribution sans effort
- capuchon fileté pour flacon à col GL45
- livrés **sans flacons**
- adaptateurs filetés S40, GL32, GL38, GL25, GL28 en option

capacité	subdivisions	exactitude	reproductivité	référence	Prix HT
0,5 - 5,0 ml	0,1 ml	±0,5%	±0,2%	SJ7311	
1,0 - 10,0 ml	0,2 ml	±0,5%	±0,2%	SJ7312	
2,5 - 25,0 ml	0,5 ml	±0,5%	±0,2%	SJ7313	
5,0 - 50,0 ml	1,0 ml	±0,5%	±0,2%	SJ7314	
<b>accessoires</b>					
adaptateur GL32				SJ7001	
adaptateur GL38				SJ7002	
adaptateur GL25				SJ7003	
adaptateur GL28				SJ7004	
adaptateur S40				SJ7005	
tuyau de remplissage de rechange				SJ7006	
tuyau de distribution de rechange				SJ7007	



## Distributeurs répétitifs Premium

- ▶ capacité jusqu'à 100 ml
- ▶ fonction récupération des réactifs
- ▶ système de verrouillage de volume rapide

- grande exactitude et excellente reproductibilité
- étalonnage conforme ISO 8655
- excellente résistance chimique, composants inertes et hautement résistants, en PTFE, FEP, BSG et PP
- faciles à démonter et à nettoyer
- entièrement autoclavables à +121°C
- réglage du volume sur échelle graduée par déplacement du curseur
- piston lisse : distribution sans effort
- fonction récupération des réactifs : réduit les pertes et empêche les gouttes
- système de verrouillage de volume rapide, fiable et reproductible
- pour liquide avec pression de vapeur jusqu'à 500 mbar, viscosité jusqu'à 500 mm<sup>2</sup>/s, température jusqu'à +40°C, densité jusqu'à 2,2 g/cm<sup>3</sup>
- tuyau de remplissage flexible adapté à toutes les tailles de flacons
- capuchon fileté pour flacon à col GL45
- livrés sans flacon, avec 6 adaptateurs filetés S40, GL32, GL38, GL25, GL28

capacité	subdivisions	exactitude	reproductivité	référence	Prix HT
0,5 - 5,0 ml	0,1 ml	±0,5%	±0,2%	SJ7411	
1,0 - 10,0 ml	0,2 ml	±0,5%	±0,2%	SJ7412	
2,5 - 25,0 ml	0,5 ml	±0,5%	±0,2%	SJ7413	
5,0 - 50,0 ml	1,0 ml	±0,5%	±0,2%	SJ7414	
10,0 - 100,0 ml	2,0 ml	±0,5%	±0,2%	SJ7415	
<b>accessoires de rechange</b>					
adaptateur GL45				SJ7008	
adaptateur GL32				SJ7001	
adaptateur GL38				SJ7002	
adaptateur GL25				SJ7003	
adaptateur GL28				SJ7004	
adaptateur S40				SJ7009	
tuyau de remplissage				SJ7011	
tuyau de distribution				SJ7012	

