

## Micropipettes à volume variable Hipette® colorful

### entièrement autoclavables

- affichage numérique à 4 chiffres du réglage du volume
- identification rapide grâce au code couleur
- ultra-légères : moins de 100 g
- facile à calibrer et à entretenir, outil fourni
- conformes à la norme ISO8655, chaque pipette est livrée avec un certificat de test individuel
- entièrement autoclavables, sans démontage, stérilisables aux UV et résistantes à une forte corrosion chimique
- embout étudié pour réduire le reflux de liquides volatils dans le corps de la pipette, éviter le reflux de liquide causé par une mauvaise manipulation et prévenir la corrosion et la contamination du piston
- pression aisée du bouton de pipetage : première force d'arrêt 4N, seconde force d'arrêt de 10N
- aspiration et une distribution précises
- bouton verrouillage de plage pour empêcher les erreurs de pipetage
- réglage de la portée fluide et tactile : transfert précis de petits volumes
- filtre en option pour réduire la pénétration de réactifs volatils dans le corps de la pipette



capacité	incrément	exactitude (au volume min.)	précision	référence	Prix HT
<b>micropipettes monocanales</b>					
0,1 à 2,5 µl	0,002 µl	±0,03 µl	±0,02 µl	DG2200	l'unité
0,5 à 10 µl	0,01 µl	±0,03 µl	±0,02 µl	DG2201	l'unité
2 à 20 µl	0,02 µl	±0,10 µl	±0,03 µl	DG2202	l'unité
5 à 50 µl	0,05 µl	±0,15 µl	±0,08 µl	DG2203	l'unité
10 à 100 µl	0,1 µl	±0,30 µl	±0,10 µl	DG2204	l'unité
20 à 200 µl	0,2 µl	±0,50 µl	±0,14 µl	DG2205	l'unité
30 à 300 µl	0,2 µl	±0,75 µl	±0,21 µl	DG2206	l'unité
100 à 1000 µl	1 µl	±3,00 µl	±0,60 µl	DG2207	l'unité
500 à 5000 µl	5 µl	±12,00 µl	±3,00 µl	DG2208	l'unité
1000 à 10000 µl	10 µl	±30,00 µl	±6,00 µl	DG2209	l'unité
<b>filtres</b>					
pour pipette	20 µl			DG0010	les 50
pour pipette	50 µl			DG0011	les 50
pour pipette	100 µl			DG0012	les 50
pour pipette	300 µl			DG0013	les 50
pour pipette	1000 µl			DG0014	les 50
pour pipette	5000 µl			DG0015	les 50

