Agitateur magnétique chauffant 5 litres

capacité max. **5 litres**

temp. max. **+380°C**





- plaque en aluminium recouvert de céramique, transfert de chaleur immédiat
- boîtier métallique recouvert d'une peinture époxy, excellente résistance aux produits chimiques
- moteur électrocommuté sans balais
- écran LCD, affichage de la température et de la vitesse
- contrôle précis de la vitesse et de la température
- régulation de la température directement dans le milieu agité grâce à une thermosonde externe Pt1000, précision de ±0,2°C (AG6082 et AG6085 seulement)
- sécurité de surchauffe à +420°C

capacité	5 litres
température	jusqu'à +380°C
puissance de chauffe	500 W
plaque	aluminium recouvert de céramique
dimensions surface	140 x 140 mm
vitesse	200 à 1 500 tr/min
protection	IP21
dimensions / poids	320 x 180 x h108 mm / 2,2 kg
puissance	510 W
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	AG6080
Agitateur AVEC sonde Pt1000	AG6082
Agitateur AVEC sonde Pt1000 et pince de fixation	AG6085

Agitateur magnétique chauffant 4 postes x 10 litres

capacité max. **4 postes**

temp. max. **+340°C**



- plaque en acier recouvert de céramique
- boîtier métallique recouvert d'une peinture époxy, excellente résistance aux produits chimiques
- moteur électrocommuté sans balais
- 4 x écrans LCD, affichage de la température et de la vitesse sur chaque poste
- contrôle indépendant de la vitesse et de la température, sur chaque poste
- régulation de la température directement dans le milieu agité grâce à une thermosonde externe Pt1000, précision de ±0,2°C (AG6095 seulement)
- sécurité de surchauffe à +420°C

capacité	4 x 10 litres
température	jusqu'à +340°C
puissance de chauffe	4 x 500 W
plaque	acier recouvert de céramique
dimensions surface	4 x Ø135 mm
vitesse	200 à 1 500 tr/min
protection	IP21
dimensions / poids	698 x 270 x h128 mm / 9,5 kg
puissance	4 x 510 W
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	AG6090
Agitateur AVEC sonde Pt1000 et pince de fixation	AG6095