# Balances analytiques
## écran tactile

| exactitude | portée | plateau inox |
|---|---|---|
| 0,1 mg | 220 g à 1 kg | Ø 80 mm |

- technologie de pesée : compensation électromagnétique
- large chambre de pesée avec pare-brise en verre à 3 portes coulissantes, dim. 171 x 162 x h225 mm
- dim. : 215 x 345 x h345 mm / 6,5 kg
- alim : 230 V - 50 Hz
- livrées avec housse de protection pour clavier

| portée | exactitude | reproductibilité | linéarité | écran tactile étalonnage interne |
|---|---|---|---|---|
| **220 g** | 0,1 mg | 0,1 mg | ± 0,3 mg | **LB7131** |
| **250 g** | 0,1 mg | 0,1 mg | ± 0,3 mg | **LB7132** |
| **310 g** | 0,1 mg | 0,1 mg | ± 0,3 mg | **LB7133** |
| **510 g** | 0,1 mg | 0,1 mg ≤ 220g<br>0,3 mg de 220 à 310g<br>0,35 mg >310g | ± 0,5 mg | **LB7134** |
| **610 g** | 0,1 mg | 0,1 mg ≤ 220g<br>0,3 mg de 220 à 310g<br>0,35 mg >310g | ± 0,5 mg | **LB7135** |
| **1000 g** | 0,1 mg | 0,3 mg ≤ 500g<br>0,4 mg >500g | ± 0,5 mg | **LB7136** |

accessoires page 752

**Fonctions**
- compte-pièce
- pesée d'animaux
- pesée en %
- contrôle mini / maxi
- totalisation
- détermination densité
- mémoire valeur max.
- fonction BPL
- formulation
- choix du langage
- textile / tissu
- choix du langage
- multi mots de passe
- contrôle pipettes
- interface RS232
- interface USB

# Balances analytiques écran tactile
## équipées d'un ioniseur

| exactitude | portée | plateau inox |
|---|---|---|
| 0,1 mg | 220 g à 1 kg | Ø 80 mm |

- technologie de pesée : compensation électromagnétique
- large chambre de pesée avec pare-brise en verre à 3 portes coulissantes, dim. 171 x 162 x h225 mm
- dim. : 215 x 345 x h345 mm / 6,5 kg
- alim : 230 V - 50 Hz
- livrées avec housse de protection pour clavier

**ioniseur**
- ioniseur intégré à l'arrière de la balance afin de neutraliser l'électricité statique sur des échantillons chargés comme des pièces en plastique, des récipients ou des films
- fonctionnement : 2 minutes ou en continu jusqu'à 8 heures
- concentration d'ozone : 0-0,05 ppm
- source d'échantillon d'ions à distance : 5 à 40 cm
- temps de décharge : 9 s/5 cm, 13 s/10 cm

| portée | exactitude | reproductibilité | linéarité | écran tactile étalonnage interne |
|---|---|---|---|---|
| **220 g** | 0,1 mg | 0,1 mg | ± 0,3 mg | **LB7141** |
| **250 g** | 0,1 mg | 0,1 mg | ± 0,3 mg | **LB7142** |
| **310 g** | 0,1 mg | 0,1 mg | ± 0,3 mg | **LB7143** |
| **510 g** | 0,1 mg | 0,1 mg ≤ 220g<br>0,3 mg de 220 à 310g<br>0,35 mg >310g | ± 0,5 mg | **LB7144** |
| **610 g** | 0,1 mg | 0,1 mg ≤ 220g<br>0,3 mg de 220 à 310g<br>0,35 mg >310g | ± 0,5 mg | **LB7145** |
| **1000 g** | 0,1 mg | 0,3 mg ≤ 500g<br>0,4 mg >500g | ± 0,5 mg | **LB7146** |

accessoires page 752

**Fonctions**
- compte-pièce
- pesée d'animaux
- pesée en %
- contrôle mini / maxi
- totalisation
- détermination densité
- mémoire valeur max.
- fonction BPL
- formulation
- choix du langage
- textile / tissu
- choix du langage
- multi mots de passe
- contrôle pipettes
- interface RS232
- interface USB

# Imprimantes série B pour balances

## Imprimante batterie interne

1

- livrée avec adaptateur secteur 230 V et câble RS232C

## Imprimante standard

2

- indication de la date et de l'heure
- impression sur rouleau papier ou étiquettes auto-collantes
- livrée avec adaptateur secteur 230 V

| | LB2514 | LB2510 |
|---|---|---|
| **type papier** | papier thermique | papier thermique |
| **vitesse impression** | 50 mm /sec | 50 mm /sec |
| **largeur papier** | 48 mm | 48 mm |
| **caractères/ligne** | 384 caractères/ligne | 384 caractères/ligne |
| **dimensions (lxpxh) / poids** | 66 x 105 x h57 mm / 280 g | 106 x 184 x h110 mm / 950 g |
| **alimentation** | batterie rechargeable sur secteur | 230 V |
| **interface** | RS232C | RS232C |
| **Imprimantes pour balances** | **LB2514** 1 | **LB2510** 2 |
| **accessoires** | | |
| **rouleau de papier pour imprimante** | **LB2612** | **LB2511** |
| **rouleau d'étiquettes pour imprimante** | - | **LB2611** |
| **convertisseur RS232/USB** (branchement d'un PC) | **LB2615** | **LB2615** |