

Balances de précision KERN® Série PLJ

exactitude	portée	plateau inox
1 mg	420 à 2,1 kg	Ø 80 mm

- technologie de pesée : jauge de contrainte (JC) ou compensation électromagnétique (CFE)
- écran LCD rétroéclairé, chiffres h17 mm
- paravent de protection vitrée h. 150 mm,

- couvercle amovible, ouverture pour pipette
- possibilité de peser sous le plateau
- dim. : 210 x 340 x h160 mm / 4,5 kg
- housse de protection
- alim. : 240 V / 50 Hz

portée	exact.	linéarité	pesée	Homologable	référence	Prix HT
étalonnage interne						
420 g	1 mg	± 3 mg	JC	-	PLJ0420	
720 g	1 mg	± 2 mg	CFE	-	PLJ0720	
720 g	1 mg	± 2 mg	CFE	homologable M1	PLJ0720	
1,2 kg	1 mg	± 3 mg	CFE	-	PLJ1200	
2,1 kg	1 mg	± 4 mg	CFE		PLJ2100	
accessoires (imprimantes BM5001 ou - câble BM5002)						



- compte-pièce
- pesée en %
- contrôle min./max.
- fonction BPL
- statistiques
- interface RS232

Balances de laboratoire KERN® Série PLJ

exactitude	portée	plateau inox
10 mg	4,2 à 6,2 kg	Ø 110 mm

- technologie de pesée : jauge de contrainte (JC) ou compensation électromagnétique (CFE)
- écran LCD rétroéclairé, chiffres h17 mm
- chambre de protection ronde

- possibilité de peser sous le plateau
- dim. : 210 x 340 x h100 mm / 4 kg
- housse de protection
- alim. : 240 V / 50 Hz

portée	exact.	linéarité	pesée	référence	Prix HT
étalonnage interne					
4,2 kg	10 mg	± 40 mg	JC	PLJ4200	
6,2 kg	10 mg	± 30 mg	CFE	PLJ6200	
accessoires (imprimantes BM5001 ou - câble BM5002)					



- compte-pièce
- pesée en %
- contrôle min./max.
- fonction BPL
- formulation
- statistiques
- interface RS232