Caméra numérique USB 3.0
pour microscope

jusqu'à **5,1 Mpx**



- compatibilité Windows 8, 10 et 11
- livré avec la caméra avec le logiciel, câble USB (2000 mm), adaptateurs oculaires et un micromètre à objets pour étalonner le logiciel

définition	5,1 MégaPixel
résolution photo	**2592 x 1944 pixels**
images/seconde	16 ips à 2592 x 1944 px ; 50 ips à 1296 x 972 px ; 100 ips à 648 x 486 px
capteur	CMOS couleur Aptina, 1/2,5"
temps d'exposition max.	2 000 ms
dimensions du capteur	5,7 x 4,28 mm
taille des pixels	2,2 x 2,2 µm
interface	USB 3.0
dimensions	80 x 80 x 45 mm
fixation	monture C
logiciel	KERN Microscope VIS
caméras	**KN1080**

Caméra numérique 4K
pour microscope

jusqu'à **8 Mpx**



- convient à tous les microscopes trinoculaires avec monture C

définition	8 MégaPixels
résolution photo	**3840 x 2160 pixels**
images/seconde	30 ips à 3840 x 2160 px
capteur	CMOS couleur Sony IMX678, 1/1,8"
temps d'exposition max.	33,3 ms
taille des pixels	2 x 2 µm
interface	USB 2.0, USB 3.0, HDMI
dimensions	63 x 63 x 55 mm
fixation	monture C
logiciel	Logiciel intégré (HDMI), S-Viewer (OXM 904)
caméras	**KN1090**

Caméra numérique avec écran
pour microscope

jusqu'à **5 Mpx**



- convient à tous les microscopes trinoculaires avec monture C
- livré avec la tablette caméra avec le logiciel, bloc d'alimentation, lame d'étalonnage et mode d'emploi

définition	5 MégaPixels
résolution photo	**2592 x 1944 pixels**
images/seconde	15 ips à 2592 x 1944 pixels
capteur	CMOS couleur, 1/2,8"
temps d'exposition max.	1 000 ms
écran	LCD tactile 9,7 pouces
résolution de l'écran	2048 x 1536 pixels
taille des pixels	2,2 x 2,2 µm
interface	Wi-Fi, USB 2.0, Micro-HDMI, MicroSD
dimensions	238 x 182 x 51 mm
fixation	monture C
fonctions	Acquisition photo et vidéo, mesures de distances, surfaces et angles, comptage manuel
logiciel	Logiciel de caméra intégré, préinstallé
caméras	**KN1110**

Caméra numérique tablette 4K, écran tactile
pour microscope

jusqu'à **8 Mpx**



- tablette Android
- écran tactile HD
- convient à tous les microscopes trinoculaires avec monture C
- livré avec la tablette caméra avec le logiciel, bloc d'alimentation, lame d'étalonnage et mode d'emploi

définition	8 MégaPixels / 4 K
résolution photo	**3840 x 2160 pixels**
images/seconde	30 ips à 3840 x 2160 pixels
capteur	CMOS couleur, 1/1,8"
temps d'exposition max.	1 000 ms
écran	LCD tactile HD, 10,5 pouces
résolution de l'écran	1920 x 1280 pixels
taille des pixels	2 x 2 µm
interface	USB 2.0, USB 3.0, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth
dimensions	237 x 169 x 57 mm
fixation	monture C
fonctions	Acquisition photos et vidéos, mesures de distances, surfaces et angles, réglages d'image, transmission vers écran externe
logiciel	S-EYE 2.0, préinstallé
caméras	**KN1100**