

Réfrigérateurs professionnels 420 à 650 litres

+1 à +15°C
froid ventilé



1



enregistreur à disque

2



3

- régulateur électronique, affichage digital
- cuve intérieure en PS thermoformé blanc, angles arrondis
- carrosserie en acier avec traitement époxy
- contre-porte plane
- fond embouti avec bac de récupération et orifice de vidange
- alarmes ouverture de porte et de température haute et basse
- mémorisation de la température min./max.
- classe tropicale : compatibles pour température ambiante +10°C à +43°C
- dégivrage et évaporation automatique des condensats (voyant de dégivrage)
- porte avec serrure à clef, position ouverte à 90° et rappel automatique à 45°
- arrêt de la ventilation à l'ouverture de la porte
- porte réversible (rend la serrure inutilisable)
- poignée barre
- grilles renforcées
- pieds réglables : 150 à 180 mm sur modèles RR4070 et RR4090

capacité brute	420 litres	571 litres	655 litres
capacité utile	289 litres	419 litres	479 litres
cuve intérieure	cuve intérieure ABS	cuve intérieure ABS	cuve intérieure ABS
température	+1 à +15°C	+1 à +15°C	+1 à +15°C
fluide de refroidissement	R600a	R600a	R600a
isolation	45 mm	45 mm	45 mm
refroidissement	ventilé	ventilé	ventilé
plateaux	nombre livrés	5 grilles acier plastifié	4 grilles acier plastifié
	dim. utiles	498 x 442 mm	650 x 530 mm
	charge max. / plateau	45 kg	60 kg
dim. internes (lxpxh)	460 X 423 x h1660 mm	620 X 531 x h1460 mm	620 X 531 x h1660 mm
dim. externes (lxpxh)	597 x 654 x h1884 mm	747 x 769 x h1818 mm	747 x 769 x h2018 mm
poinds brut / net	70 kg / 65 kg	86 kg / 77 kg	93 kg / 84 kg
puissance - consommation	200 W - 245 kWh/an	200 W - 248 kWh/an	200 W - 430 kWh/an
références LIEBHERR	FRFVG 4001 X	FRFVG 5501 X	FRFVG 6501 X
Réfrigérateurs professionnels	RR4060 1	RR4070 2	RR4090 3
accessoires et options (descriptifs page 83)			
plateau supplémentaire	RR3401	RR3403	RR3403
passage Ø 15 mm pour sonde	RR3009	RR3009	RR3009
enregistreur à disque	RR3414	RR3414	RR3414