Réfrigérateurs de laboratoire Performance, intérieur exempt de sources d'inflammation réfrigération par air pulsé

+3 à +16°C

ATEX int./ext.

- **Door Lock : fermeture automatique de la porte**
- **SmartMonitoring : avertissement en temps réel des fluctuations de température**

- réfrigérant R 600a
- niveau sonore 49 dB(A)
- alimentation : 230 V - 50/60 Hz
- système de réfrigération et dégivrage dynamique et automatique
- construction en acier blanc
- cuve intérieure en ABS alimentaire blanc
- alarme de température optique et sonore
- alarme de panne de courant lorsque le courant revient
- contact sans potentiel
- solution de mise en réseau SmartModule, installation ultérieure possible
- interface de connexion WLAN/LAN en option
- passage de capteurs Ø 10 mm
- serrure mécanique

réf. LIEBHERR	SRFfg 3501	SRFfg 4001	SRFfg 5501
volume brut :	**344 litres**	**394 litres**	**558 litres**
volume utile	**261 litres**	**298 litres**	**441 litres**
plage de température réglable	**+3 à +16°C**	**+3 à +16°C**	**+3 à +16°C**
gradient / fluctuation max.	3,6°C / 3,1°C	5,1°C / 3,2°C	3,7°C / 3,0°C
consommation électrique	406 kWh / an	421 kWh / an	399 kWh / an
dégagement de chaleur	388 kJ/h	454 kJ/h	408 kJ/h
régulation électronique	écran tactile	écran tactile	écran tactile
niveau réglable	4 tablettes en verre	4 tablettes en verre	5 tablettes en verre
surface de rangement utile	460 x 537 mm	460 x 422 mm	600 x 537 mm
charge max. par tablette	40 kg	40 kg	40 kg
charge totale maximale	180 kg	225 kg	300 kg
poignée	poignée barre antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture		
porte	porte pleine en acier	porte pleine en acier	porte pleine en acier
dim. intérieurs (lxpxh)	460 x 537 x h1460 mm	460 x 422 x h1660 mm	600 x 537 x h 1460 mm
dim. extérieures (lxpxh)	597 x 654 x h1684 mm	597 x 654 x h 1884 mm	747 x 769 x h1684 mm
poids brut / net	68 / 60 kg	74 / 68 kg	91 / 80 kg
température ambiante admissible	+10 à +35 °C	+10 à +35 °C	+10 à +35 °C
réfrigérateurs	**RR6003**	**RR6001**	**RR6002**
	accessoires / services		
tablette en verre supplémentaire	**RR3404**	**RR3404**	-
rail porte étiquettes pour grille	**RR8109**	**RR8109**	**RR8110**
jeu de 4 roulettes dont 2 avec freins Ø 80 mm - hauteur totale 105 mm	**ZXA1995.00010**	**ZXA1995.00010**	**ZXA1995.00010**
jeu de 4 roulettes dont 2 avec freins Ø 100 mm	**RR8107**	**RR8107**	**RR8107**
kit 4 pieds acier inox réglables en hauteur de 90 à 120 mm	**RR8096**	**RR8096**	**RR8096**
kit 4 pieds acier inox réglables en hauteur de 150 à 180 mm	**RR3406**	**RR3406**	**RR3406**
grille en acier plastifié blanc	**RR3401**	**RR3401**	**RR3402**
grille de sol en acier plastifié blanc	**RR8092**	**RR8092**	**RR8108**
plateau perforé blanc 498 x 442 mm	**RR9022**	**RR9022**	-
kit de jonction blanc pour installation side by side	**RR8098**	**RR8098**	**RR8098**
kit de jonction blanc pour installation side by side	**RR8097**	**RR8097**	**RR8097**
Smart Module	**RR5269**	**RR5269**	**RR5269**
passage latéral de cuve Ø38mm, pour sondes	**RR0000**	**RR0000**	**RR0000**