

Armoires et coffres double certification pour produits inflammables et solvants

- certifiées EN14470-2 / 30 minutes et FM 6050
- fermeture automatique des portes



Conformité

- résistance au feu 30 minutes
- homologuées normes EN14470-2, EN1363-1 et FM 6050
- socle avec cache pour transport sur transpalette

Construction - Équipements

- construction en panneaux isolants résistants aux produits chimiques, pictogrammes normalisés
- étagères de rétention réglables en hauteur
- bac de rétention amovible en partie basse
- pieds vérins pour mise à niveau
- tiroirs/bacs coulissants disponibles sur demande

Sécurité

- sortie de ventilation Ø100 mm pour raccordement éventuel, avec système thermofusible
- ventilation / filtration forcée en option
- fermeture à clé en 3 points
- maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique thermo-régulée à +43°C

modèles	coffre 1 porte	coffre 2 portes [1]	comptoir 2 portes [2]	armoire large 2 portes	armoire profonde 2 portes [3]	armoire 1 porte [4]	armoire 2 portes
capacité stockage / rétention	30 litres / 20 litres	60 litres / 41 litres	113 litres / 31 litres	170 litres / 31 litres	228 litres / 54 litres	130 litres / 20 litres	250 litres / 41 litres
dim. internes (lxpxh mm)	491 x 419 x h366	1001 x 419 x h366	978 x 325 x h799	978 x 325 x h1332	750 x 733 x h1332	491 x 419 x h1581	1001 x 419 x h1581
étagères réglables	-	-	1 étagère	2 étagères	2 étagères	3 étagères	3 étagères
dim. externes (lxpxh mm)	605 x 630 x h635	1115 x 635 x h630	1092 x 537 x h1198	1092 x 457 x h1731	864 x 864 x h1731	605 x 550 x h1980	1115 x 550 x h1980
poids	64 kg	108 kg	170 kg	210 kg	210 kg	117 kg	210 kg
Armoires anti-feu portes pleines	TX2010	TX2015	TX2020	TX2030	TX2035	TX2025	TX2040
Armoires anti-feu portes vitrées	-	-	-	-	-	TX3025	TX3040
étagères supplémentaires	-	-	TX9011	TX9011	TX9013	TX9012	TX9014

Systèmes de ventilation et filtration

Kit de raccordement :

- tous les caissons de ventilation sont livrés avec un kit de raccordement armoire / caisson comprenant :
1 gaine de 1 mètre,
1 colerette Ø 100 mm,
2 colliers de serrage
- reste à prévoir la gaine de raccordement caisson/mur



Ventilation sans filtration, avec rejet vers l'extérieur

- modèle standard
- modèle ATEX CE II 3G, protégé contre les risques d'explosion
- caissons livrés avec 1 kit de raccordement armoire/caisson

[5]



ventilation avec rejet vers l'extérieur

TX9100 Caisson standard, raccordement [5]

TX9170 Caisson ATEX CE II 3G, raccordement

Ventilation / filtration avec recirculation d'air filtré à l'intérieur du local

- modèle conforme aux exigences d'efficacité de filtration, de confinement et de vitesse de l'air de la norme NFX15211
- modèle ATEX CE II 3G, protégé contre les risques d'explosion
- caissons livrés avec 1 kit de raccordement armoire/caisson et 1 filtre "vapeurs organiques"

[6]



[7]



ventilation - filtration à recirculation d'air filtré à l'intérieur du local			référence	Prix HT
caisson norme NFX15211	[6]	caisson, filtre, raccordement	TX9120	
caisson ATEX CE II 3G	[7]	filtre de rechange	TX9125	
		filtre de rechange	TX9115	