

## Capuchons filetés en PP

- en polypropylène
- joint à lèvres
- bague de déversement
- température jusqu'à +140°C



coloris	filetage	Ø	hauteur	référence	Prix HT
capuchons filetés					
bleu	GL25	Ø 33 mm	19 mm	WG1080	les 10
bleu	GL32	Ø 40 mm	24 mm	WG1081	les 10
bleu	GL45	Ø 54 mm	25 mm	WG1082	les 10
jaune	GL45	Ø 54 mm	25 mm	WG1083	les 10
vert	GL45	Ø 54 mm	25 mm	WG1084	les 10
gris	GL45	Ø 54 mm	25 mm	WG1085	les 10
bague de déversement					
bleu	GL32	-	4 mm	WG1090	les 10
bleu	GL45	-	4 mm	WG1091	les 10
vert	GL45	-	4 mm	WG1092	les 10
gris	GL45	-	4 mm	WG1093	les 10
jaune	GL45	-	4 mm	WG1094	les 10

## Capuchons filetés à membrane ventilée

- en polypropylène bleu
- membrane en PTFE, soudée pour la compensation de pression
- fermeture solide



filetage	diamètre	hauteur	référence	Prix HT
GL25	Ø 33 mm	19 mm	WG1100	les 5
GL32	Ø 41 mm	24 mm	WG1101	les 5
GL45	Ø 54 mm	25 mm	WG1102	les 5

## Capuchons filetés haute température en PBT

- joint en silicone revêtu de PTFE
- résistance à la chaleur jusqu'à +200°C
- résistance chimique



filetage	Ø	hauteur	référence	Prix HT
capuchons filetés				
GL14	Ø 20 mm	17 mm	WG1110	les 10
GL18	Ø 23 mm	20 mm	WG1111	les 10
GL25	Ø 33 mm	23 mm	WG1112	les 10
GL32	Ø 41 mm	26 mm	WG1113	les 10
GL45	Ø 54 mm	28 mm	WG1114	les 10
bague de déversement				
GL32	-	4 mm	WG1120	les 10
GL45	-	4 mm	WG1121	les 10

## Joints en silicone caoutchouc

- revêtement en PTFE
- silicone durci par catalisation au peroxyde
- pour capuchon à visser en PBT, capuchon Premium, capuchon avec bague d'inviolabilité
- résistance jusqu'à +130°C à la vapeur et +200°C à la chaleur



filetage	épaisseur	référence	Prix HT
GL14	3 mm	WG1130	les 10
GL18	3 mm	WG1131	les 10
GL25	3 mm	WG1132	les 10
GL32	3 mm	WG1133	les 10
GL45	3 mm	WG1134	les 10