Microscopes trinoculaire à optique infinie et éclairage de Köhler série OBL 137

1000x TRINO TRANSMIS LED



- microscope trinoculaire à lumière transmise
- système optique corrigé à l'infini
- éclairage LED 3 W avec système de Köhler fixe et précentré
- condenseur d'Abbe à ouverture numérique de 1,25, avec diaphragme d'ouverture
- tête trinoculaire de type Butterfly, inclinée à 30° et orientable à 360°
- répartition du faisceau lumineux : 20 % vers les oculaires et 80 % vers la sortie caméra
- revolver à 4 emplacements pour objectifs
- écart interpupillaire réglable de 50 à 75 mm
- correction dioptrique unilatérale de -5 à +5 dioptries
- oculaires grand champ 10x / Ø 20 mm
- platine mécanique à déplacement X-Y, course de 76 × 52 mm
- mise au point macrométrique et micrométrique coaxiale, réglage fin de 0,002 mm
- livré avec : housse de protection, œilletons et mode d'emploi

grossis. max.	objectifs grossissement	Condensateur d'Abbe	course de déplacement	inclinaison	rotation	éclairage	dim.	trinoculaire référence	Prix HT
1000x	**4x / 10x / 40x / 100x**	O.N. 1,25	76 x 52 mm	30° (tête)	360° (tête)	LED 3 W	394x185x377 mm	**KN1020**	

Microscopes binoculaire à contraste de phase, optique à l'infini série OBL 146

1000x BINO TRANSMIS LED



- microscope binoculaire à lumière transmise avec contraste de phase
- système optique corrigé à l'infini
- éclairage LED 3 W à intensité réglable avec système de Köhler
- condenseur de contraste de phase à emplacement unique, ouverture numérique 1,25, fixe, précentré et réglable en hauteur
- diaphragme de champ intégré
- tête binoculaire de type Butterfly, inclinée à 30° et orientable à 360°
- revolver à 4 emplacements pour objectifs
- objectifs E-Plan et Plan corrigés à l'infini
- écart interpupillaire réglable de 50 à 75 mm
- correction dioptrique unilatérale de -5 à +5 dioptries
- oculaires grand champ 1HWF 10x / Ø 20 mm, diamètre d'insertion de 23,2 mm
- platine mécanique à déplacement X-Y, course de 76 × 52 mm
- mise au point macrométrique et micrométrique coaxiale, réglage fin de 0,002 mm
- livré avec : housse de protection, œilletons et mode d'emploi

grossis. max.	objectifs grossissement	condenseur de contraste de phase	course de déplacement	inclinaison	rotation	éclairage	dim.	binoculaire référence	Prix HT
1000x	**4x / PH 10x / PH 40x / 100x**	O.N. 1,25	76 x 52 mm	30° (tête)	360° (tête)	LED 3 W	395x200x380 mm	**KN1030**	