

Réfrigérateurs de laboratoire 500 à 1400 litres



Système de circulation d'air ventilé

- 2 versions :
intérieur inox / extérieur laqué blanc
intérieur inox / extérieur inox
- isolation : polyuréthane 60 mm
- régulateur électronique avec boutons à effleurement, affichage digital
- sécurités : alarme de porte sonore et visuelle programmable, historique alarme température
- report des alarmes sur un contact sec
- enregistreur de température à disque en option
- système frigorifique placé au-dessus de la chambre
- porte pleine isolée, ou porte vitrée avec éclairage LED, charnières à droite (à gauche sur demande)
- fermeture à clé
- pédale de porte, ouverture sans les mains
- rappel de porte automatique
- passage de sonde Ø 24,5 mm
- sonde additionnelle placée dans l'espace de stockage pour affichage de la température et alarmes
- température constante et homogène
- temps de retour à la température de consigne très court après ouverture de porte
- fonction humidité relative réduite à l'intérieur
- grilles en fil d'acier plastifié réglables sur toute la hauteur, grilles supplémentaires et plateaux en option, tiroirs et portillons internes sur demande



compresseur sur le dessus du congélateur

- fonction "Smart defrost" intelligente : utilisation d'un minimum de temps et d'énergie pour le dégivrage, évaporation automatique des condensats
- fluide réfrigérant écologique R290
- conformes BPL
- température ambiante admissible +10°C à +43°C portes pleines, +10°C à +38°C portes vitrées
- 4 pieds inox, 4 roues dont 2 à 360° avec frein en option

tiroirs sur demande

pédale pour ouverture sans les mains



Régulateur électronique

références GRAM	ER500	ER600DLG	ER600W	ER660DLG	ER660W	ER930	ER1270	ER1400
capacité brute	500 litres	600 litres	600 litres large	660 litres	660 litres large	930 litres	1270 litres	1400 litres
capacité utile	365 litres	432 litres	432 litres	484 litres	484 litres	702 litres	864 litres	968 litres
précision	±2°C à +5°C	±2°C à +5°C	±2°C à +5°C	±2°C à +5°C	±2°C à +5°C	±2°C à +5°C	±2°C à +5°C	±2°C à +5°C
portes	1 porte	1 porte	1 porte	1 porte	1 porte	1 porte	2 portes	2 portes
grilles livrées / max.	5 / 25 grilles	5 / 24 grilles	5 / 24 grilles	5 / 27 grilles	5 / 27 grilles	5 / 27 grilles	8 / 48 grilles	8 / 48 grilles
tiroirs livrés / max.	0 / 13 tiroirs	0 / 12 tiroirs	0 / 12 tiroirs	0 / 13 tiroirs	0 / 13 tiroirs	0 / 13 tiroirs	0 / 24 tiroirs	0 / 24 tiroirs
dim. ext.(lxpxh)	600x806x2133 mm	695x876x1999 mm	815x756x1999 mm	695x876x2133 mm	815x756x2133 mm	780x1045x2133 mm	1390x876x1999 mm	1390x876x2133 mm
poids	130 kg	146 kg	146 kg	152 kg	152 kg	165 kg	271 kg	283 kg
consommation	1,26 kWh/24 h	1,26 kWh/24 h	1,35 kWh/24 h	1,18 kWh/24 h	1,28 kWh/24 h	2,10 kWh/24 h	2,50 kWh/24 h	2,56 kWh/24 h
▼ congélateurs intérieur inox / extérieur revêtu de peinture laquée blanche								
Réfrig. portes pleines	GM1510	GM1520	GM1530	GM1540	GM1550	GM1560	GM1570	GM1580
Réfrig. portes vitrées	GM1512	GM1522	GM1532	GM1542	GM1552	GM1562	GM1572	GM1582
▼ congélateurs intérieur et extérieur tout inox								
Réfrig. portes pleines	GM1514	GM1524	GM1534	GM1544	GM1554	GM1564	GM1574	GM1584
Réfrig. portes vitrées	GM1516	GM1526	GM1536	GM1546	GM1556	GM1566	GM1576	GM1586
accessoires								
tiroir inox 40 kg	-	GM1600	-	GM1600	-	-	GM1600	GM1600
grilles acier plastifié	GM1601	GM1602	GM1603	GM1604	GM1605	-	GM1607	GM1608
grilles inox	GM1611	GM1612	GM1613	GM1614	GM1615	GM1616	GM1617	GM1618
plateaux perforés inox	GM1621	GM1622	GM1623	GM1624	GM1625	GM1626	GM1627	GM1628
enregistreur de T°C	GM1631	GM1632	GM1633	GM1634	GM1635	GM1636	GM1637	GM1638
jeu de 4 pieds	GM1641	GM1642	GM1643	GM1644	GM1645	GM1646	GM1647	GM1648