

Réfrigérateurs professionnels
GN 2/1 avec refroidissement par ventilation
Performance

 -2 à +15°C

 froid ventilé

► SmartMonitoring :
avertissement en temps
réel des fluctuations de
température



réf. LIEBHERR	FRPSvg 6501	FRPSvg 1402
volume brute :	597 litres	1360 litres
volume utile	486 litres	1096 litres
plage de température réglable	-2°C à +15°C	-2°C à +15°C
classe énergétique	Classe A	Classe B
classe climatique	5	5
consommation électrique en 365 jours	302 kWh/an	807 kWh/an
régulation électronique	écran monochrome, boutons tactiles	écran monochrome, boutons tactiles
éclairage plafonnier	LED	LED
hauteur des pieds réglables	115 à 175 mm	115 à 175 mm
type de clayettes	3 grilles plastifiées	6 grilles plastifiées
résistance tablette de rangement réglables	60 kg / grille	60 kg / grille
consommation électrique en 365 jours	302 kWh	807 kWh
alimentation	50 Hz / 230 V	50 Hz / 230 V
ouverture de la porte	à droite, réversible	à gauche et à droite : fixes
dim. internes (lxpxh)	509 x 650 x h1512 mm	1239 x 650 x h1512 mm
dim. externes (lxpxh)	697 x 867 x h2115 mm	1427 x 867 x h2115 mm
poids brut / net	139 / 121 kg	225 / 200 kg
température ambiante	+10°C à +40°C	+10°C à +40°C
Réfrigérateurs	RR7000	RR7010
accessoires		
glissière inox gauche en "U"	RR8113	RR8113
glissière inox droite en "U"	RR8114	RR8114
grille en acier plastifié gris GN 2/1	RR8002	RR8002
jeu de 4 roulettes dont 2 avec frein Ø 100 mm - H 160 pour modèles 1 porte	RR8005	-
jeu de 5 roulettes dont 2 avec frein Ø 100 mm - H 160 pour modèles 2 portes	-	RR8006
pédale d'ouverture de porte	RR8007	RR8007
kit pédales d'ouverture de porte	RR8008	RR8008
cadre de superposition en blanc	RR8009	RR8009

- classe de température (directive sur l'énergie) M1
- réfrigérant R290
- niveau sonore 60 dB(A)
- puissance 4,0 A
- système de réfrigération dynamique
- dégivrage automatique
- porte pleine en acier chrome-nickel
- cuve en acier chrome-nickel
- affichage de la température digital
- alarme de température optique et sonore
- mise en réseau SmartModule, installation ultérieure possible
- porte à fermeture automatique
- poignée profilée
- serrure mécanique